



Parámetros técnicos

Modelo	WP450A	
Rango de soldadura (mm)	(180-200-225)250-280-315-355-400-450mm	
Material soldable	PE, PP, PB, PVDF	
Tensión de entrada	380V/50Hz, Trifásico	
Potencia total	8.7KW	
Calentador	6.5KW	
Cortador	1.1KW	
Estación hidráulica	1.1KW	
Rango de presión	0-8Mpa (Manómetro: 16Mpa)	
Máximo Temp.	270°C	
Superficie del calentador Temp.	170-250°C	
Desviación de la temperatura	±7°C	
Área del pistón	22.18CM ²	
Embalaje	Marco base	136*72*78cm, caja de madera contrachapada
	Estación hidráulica	67*56*72cm, caja de madera contrachapada
	Cortador y calentador	90*60*107cm, caja de madera contrachapada
	Volumen total y peso bruto	1.65cbm 385kg



Estación hidráulica

- ◆ Consolidar el sistema hidráulico y el sistema eléctrico juntos para facilitar el funcionamiento
- ◆ Medidores eléctricos, controlador de temperatura, temporizador
- ◆ Diseño envolvente que protege de las salpicaduras y la suciedad
- ◆ Dispositivo de registro de datos opcional



Calentador

- ◆ Mango de baquelita con alta propiedad aislante y aislamiento térmico
- ◆ Elemento calefactor cualificado incorporado
- ◆ Enchufe fiable para la aviación, enlace con la estación hidráulica
- ◆ Revestimiento antiadherente de PTFE de Daikin

Marco base

- ◆ Bastidor robusto de chapa de acero soldada, fuerte & Ligero
- ◆ Aluminio fundido superior e inferior reforzado piezas de sujeción
- ◆ Anillo colgante único que facilita el traslado y más seguro
- ◆ Cilindro hidráulico incorporado con juntas calificadas juntas de conexión rápida



Cortador

- ◆ Motor universal de gran tamaño y potencia con un rendimiento
- ◆ Transmisión por engranajes, eficiente, fiable y libre de mantenimiento
- ◆ Hoja HSS con doble filo
- ◆ Asa de transporte, interruptor separado para evitar el mal funcionamiento



Aplicaciones



tee-pipe




pipe-pipe



elbow-flange



elbow-pipe



flange-pipe



tee-flange