



Parámetros técnicos



Modelo		WP160A
Rango de soldadura (mm)		63-75-90-110-125-140-160mm
Material soldable		PE, PP, PB, PVDF
Tensión de entrada		220V/50Hz, Monofásico
Potencia total		3.25KW
Calentador		1.5KW
Cortador		1.0KW
Estación hidráulica		0.75KW
Rango de presión		0-6.3Mpa (Manómetro: 16Mpa)
Máximo Temp.		270°C
Superficie del calentador Temp.		170-250°C
Desviación de la temperatura		±5°C
Área del pistón		15.32CM ²
Embalaje	Marco base, Cortador y calentador	84*46*61cm, caja de madera contrachapada
	Estación hidráulica	60*46*53cm, caja de madera contrachapada
	Volumen total y peso bruto	0.39cbm 115kg



Estación hidráulica

- ◆ Consolidar el sistema hidráulico y el sistema eléctrico juntos para facilitar el funcionamiento
- ◆ Indicadores eléctricos, controlador de temperatura, temporizador
- ◆ Diseño envolvente que protege de las salpicaduras y la suciedad
- ◆ Dispositivo de registro de datos opcional

Marco base

- ◆ Bastidor robusto de chapa de acero soldada, fuerte & Ligero
- ◆ Aluminio fundido superior e inferior reforzado piezas de sujeción
- ◆ Equipamiento de serie con asa de transporte para transportar fácilmente
- ◆ Cilindro hidráulico incorporado con juntas calificadas juntas de conexión rápida



Cortador

- ◆ Motor universal de gran tamaño y potencia con unrendimiento
- ◆ Transmisión por engranajes, eficiente, fiable y libre de mantenimiento
- ◆ Hoja HSS con doble filo
- ◆ Asa de transporte, interruptor separado para evitar el mal funcionamiento

Calentador

- ◆ Mango de baquelita con alta propiedad aislante y aislamiento térmico
- ◆ Elemento calefactor cualificado incorporado
- ◆ Enchufe fiable para la aviación, enlace con la estación hidráulica
- ◆ Revestimiento antiadherente de PTFE de Daikin



Aplicaciones




tee-pipe



pipe-pipe



elbow-flange



elbow-pipe



flange-pipe



tee-flange